

Granite Security

Инструкция по эксплуатации сейфов "GRANITE SECURITY" и "WINCHESTER" с электронным кодовым замком "LA GARD"

Как открыть замок.

Заводской код 1-2-3-4-5-6. Наберите код, после двойного звукового и светового сигнала в течении 4 сек. поверните "ШТУРВАЛ" по часовой стрелке до упора и откройте дверь. Чтобы запереть замок закройте дверь и поверните "ШТУРВАЛ" против часовой стрелки до упора.

Как установить свой код.

1. Для активации процедуры программирования наберите действующий код.

Все дальнейшие действия должны производиться при открытой двери сейфа!

2. Наберите 0-0-0-0-0-0 или просто удерживайте 0 до двойного сигнала (в зависимости от варианта замка).
3. Введите действующий код.
4. Введите новый код, состоящий из любых шести цифр.
5. Введите новый код еще раз.

Спустя 10-15 сек. закройте замок (не закрывая дверь, поверните "ШТУРВАЛ" против часовой стрелки). Если процедура была произведена правильно, Вы сможете, введя новый код и повернув "ШТУРВАЛ" по часовой стрелке, открыть замок.

Если сейф не открылся, значит была допущена ошибка и действующий код не изменился. Откройте замок старым кодом и повторите попытку.

Замок защищен от попыток подбора кода.

Если неправильно набрать код 4 раза подряд, замок блокируется на 5 мин. Если по истечении этого времени будет введен неверный код, замок опять будет заблокирован на 5 мин., и так до тех пор, пока не будет введен правильный код. В состоянии блокировки светодиод на крышке замка будет мигать каждые 5 сек.

Замена элементов питания.

Замок питается от одной батареи 9V (типа "КРОНА"). Установленные коды не теряются в процессе замены батареи. Для ее замены необходимо вывернуть винт с нижней стороны корпуса замка и снять, потянув за выступ вниз, крышку. В отдельных моделях замков "LA GARD" винт с нижней стороны корпуса не предусмотрен, для замены батареи достаточно приподнять корпус замка вверх.




Granite Security

www.granitesecurity.ru

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ -

- Огнестойкость - 1 час при t 650° C
- Дверь выполнена из металла толщиной 5 мм.
- Корпус выполнен из металла толщиной 3,5 мм
- Возможность крепления к полу
- Электронный замок La Gard
- 12-14 активных ригелей Ø25 мм.
- Велюровая отделка интерьера
- Трансформируемый интерьер



СПЕЦИФИКАЦИЯ						
Модель	Внешний размер В x Ш x Г	Внутренний размер В x Ш x Г	Вес кг.	Объем л.	Кол-во ригелей	Кол-во створок
VL - 6024	1510x610x510	1410x530x370	230	276	12	22
VL - 5930	1500x760x560	1400x680x420	266	402	14	24
VL - 5926	1500x660x510	1400x580x370	250	300	12	22

КУБ

127106, Москва, ул. Гостиничная, д. 1
 тел. / факс: +7 (495) 768-1519, 482-0647
 e-mail: info@cubsafe.ru